

Combi

La solution **sans contact**, adaptée à un nouveau mode de vie.
The contactless solution adapted to a new lifestyle.



1 bouton, 2 moyens d'activation

One button, two means of activation

Combi est une solution de boutons d'ascenseurs qui associe le contact mécanique avec une zone de détection infrarouge, pour déclencher un appel **avec ou sans contact** du doigt sur le bouton.

A l'approche de la zone sans contact, un **témoin lumineux** indique la détection du doigt et génère l'appel comme pour un appui traditionnel sur le bouton.

Combi is a lift buttons solution that combines mechanical contact with an infrared detection. The call request can be done with or without touching the button.

When approaching the contactless zone, a led indicates the detection of the finger and generates the call like a traditional press on the button.

Le temps et la distance de détection sont réglables, tout comme la **couleur du témoin lumineux**, afin de s'adapter au mieux à votre besoin. Utilisable en cabine comme au palier, Combi peut être **installé sur tout type d'ascenseurs**, neuf ou à moderniser, indépendamment du fabricant.

En cas de dysfonctionnement mécanique du bouton, la solution Combi reste disponible pour appeler l'ascenseur.

Detection distance and time are adjustable, as for the colour of the light, in order to best fit your needs. Either for COPs or for LOPs, Combi can be set on every kind of lift, for modernization or new lifts, whatever the manufacturer is.

If there is a mechanical malfunction of the button, the Combi solution remains available to call the lift.

Caractéristiques techniques

Technical characteristics



- Conforme à la norme accessibilité EN81-70
- Temps de détection réglable de 0 à 4s
- Distance de détection réglable de 0 à 2cm
- Alimentation : 6Vdc - 28Vdc max
- Consommation : 0.12W @24Vdc
- Contact de sortie : NO, 100mA max, 50V max

- EN81-70 accessibility standard compliant
- Adjustable detection time from 0 to 4s
- Adjustable detection distance from 0 to 2cm
- Power supply : 6Vdc - 28Vdc max
- Consumption : 0.12W @24Vdc
- Output contact : NO, 100mA max, 50V max

- Couleur de led réglable - LED color adjustable



sprinte
move your lift



Siège Social - Head Office

8 Route du Barrage
07250 Le Pouzin / France

+33 4 75 63 77 77

@ contact@sprinte.eu

Agence Paris - Paris Office

24/30 Avenue du Gué Langlois
Le Dôme de Rentilly - Lot D35
77600 Bussy Saint Martin / France

+331 64 44 22 83

@ agence-paris@sprinte.eu