



Fax commercial : 04 75 85 90 41  
Tel commercial : 04 75 63 77 77  
E-mail : contact@sprinte.eu

## FORMULAIRE DE DEFINITION : KIT VARIATEUR DE FREQUENCE UNIVERSEL

DEMANDE DE DEVIS

COMMANDE

Client :

Date :

Correspondant :

Adresse de livraison :

Référence chantier :

Délai demandé :

### CARACTERISTIQUES

Réseau EDF

Tension :  V

50Hz  60Hz

Mono  Tri

Puissance moteur :

Intensité moteur :

Charge utile cabine :

Vitesse cabine :

Nombre de niveaux :

KW

A

Kg

m/s

### SPECIFICITES ARMOIRE D'ORIGINE

1 vitesse

2 vitesses

Marque:

Type armoire :

Armoire électronique  Armoire à relais

Marque du treuil :

Tension frein :  V

AC  DC

Mono  Tri

Tension de chaîne de sécurité armoire :  V  AC  DC

Tension des commandes info GV, PV, montée, descente :  V  AC  DC

Tension des commandes inspection :  V  AC  DC

Distance moteur / coffret VF :  m

Distance DTU / coffret VF :  m

Options :

Boucle fermée + kit support mécanique

Machine Gearless

Particularités :

D0302\_06 KIT VF 1/1